

::: Spezifikation Sojaöl-Vollraffinat :::

Produkt: Sojaöl-Vollraffinat
 Aussehen: Farbe gelblich, klar, frei von sichtbaren Verunreinigungen und Wasser, Geruch typisch

Parameter	Methode	Rapsöl-Raffinat	Grenzwerte E DIN 51605	Einheit
Dichte (15 °C)	DIN EN 12662	920,8	910-930	kg/m ³
Flammpunkt P.-M.	DIN EN 2719	288	min. 220	°C
Kin. Viskosität (40 °C)	DIN EN 3104	32,03	max. 36,0	mm ² /s
Heizwert	DIN 51 900-2	37.548	min. 36.000	kJ/kg
Cetanzahl	IP 498	43,7	min. 39	-
Koksrückstand n. C.	DIN EN1 0370	0,19	max. 0,40	% (m/m)
Jodzahl	DIN EN 14111	127	95 - 125	gJod/100g
Schwefelgehalt	DIN EN 20884	<1	max. 10	mg/kg
Gesamtverschmutzung	DIN EN 12662	8	max. 24	mg/kg
Säurezahl	DIN EN 14104	0,066	max. 2,0	mgKOH/g
Oxidationsstabilität (110 °C)	DIN EN 14112	7,2	min. 6,0	h
Phosphorgehalt	DIN EN 14107	<0,5	max 12	mg/kg
Erdalkaligehalt (Ca + Mg)	DIN EN 14538	<0,5	max. 20	mg/kg
Oxidasche	DIN EN 6245	<0,008	max. 0,01	% (m/m)
Wassergehalt K.-F.	DIN EN 12937	16	max. 750	mg/kg



Anschrift: R. Wessendorf
 Agrar-Service und
 -Handel GmbH & Co. KG
 Weiner 108 · 48607 Ochtrup

Telefon: (025 53) 993 33-0
Telefax: (025 53) 993 33-99
www.asw-wessendorf.de

Amtsgericht Steinfurt 8 HRA 2261
 Komplementär: Wessendorf
 Verwaltungs GmbH, Ochtrup
USt-IdNr.: DE 124381404

Amtsgericht Steinfurt
 HRB 1868
 Geschäftsführer:
 Reinhold Wessendorf

Banken: Volksbank Ochtrup (BLZ 401 646 18) Kto.-Nr. 1 239 400 · IBAN-Nr.: DE 66/4016/4618/0001/2394/00
 VerbundSparkasse Emsdetten-Ochtrup (BLZ 401 537 68) Kto.-Nr. 6 176 · IBAN-Nr.: DE 26/4015/3768/0000/0061/76
 Sämtliche Lieferungen und Leistungen erfolgen zu den umseitig gedruckten Geschäftsbedingungen.

